



B180-12D3

- Компактный однофазный УЗИП для 1 пары - 12 В - Съёмная схема - Настенный монтаж и винтовые клеммы - UL497 A&B



электрические характеристики		
Сеть		RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	U_n	12 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	15 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
	U_p	30 V
Импульсный ток	I_{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара
Подсоединение к сети		винтовые клеммы - мини/макси поперечное сечение : 0.4/1.5 мм ²
Формат		Корпус для настенного монтажа
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		S180-12D3
Размеры		см. схему
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Part Number		510202

