



B480-12D3



- 4-парное устройство защиты
- 12 В
- Съёмное
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- UL497 A&B

электрические характеристики		
Сеть		RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	U_n	12 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	15 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 kA
Максимальный ток разряда	I_{max} <i>Total</i>	20 kA
Индуктивность		non
Режим(ы) защиты		MC / MD
	U_p	30 V
Макс. ёмкость	C	< 500 pF
Импульсный ток	I_{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
Тип схемы		B

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		4 пары
Подсоединение к сети		винтовые клеммы - мини/макси поперечное сечение : 0.4/1.5 мм ²
Формат		Корпус для настенного монтажа
Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Модуль замены		S480-12D3
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему

Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Part Number		72792

