


УЗИП на DIN рейку 1 пара для линий данных

DLA-12D3/R



- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- Un: 12 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 / UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка R: резистор D: фиксирующий диод

электрические характеристики	
Сеть	RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	Un 12 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 15 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 300 mA
Макс. ток разряда	I _{max} 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты	Up 30 V
Макс. ёмкость	C < 50 pF
Импульсный ток	I _{imp} 5 kA
Номинальный ток разряда	I _n 5 kA
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Spring terminal: cross section 0.5-2.5mm ²
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLAM-12D3
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	EAC
Артикул	
6402014	