


## DLA-24D3/R



- УЗИП на DIN рейку
- 1 пара
- Un: 24 В
- Защита экранированного провода
- Без отключения линии
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 / UL497A



G: 3-электродная газовая трубка Gb: 2-электродная газовая трубка R: резистор D: фиксирующий диод

электрические характеристики	
Сеть	4-20 mA
Номинальное напряжение линии	Un 24 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 28 Vdc
Макс. частота	f max. > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 300 mA
Макс. ток разряда	Imax 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты	Up 40 V
Макс. ёмкость	C < 50 pF
Импульсный ток	Iimp 5 kA
Номинальный ток разряда	In 5 kA
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Spring terminal: cross section 0.5-2.5mm <sup>2</sup>
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Модуль замены	DLAM-24D3
Размеры	см. схему
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	EAC
Артикул	
6401034	