



DAC15C-11-320



- ↳ Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- ↳ I_n : 5 кА
- ↳ I_{max} : 15 кА
- ↳ Общий/ дифференциальный режим
- ↳ Сменные модули
- ↳ Дистанционная сигнализация
- ↳ Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4



V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка Ft: тепловой предохранитель t °: Система термического отключения MI: индикатор отключения

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2 (или 3)
Сеть		230/400 В
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	In	5 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	15 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total	30 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc	10 kV
Режим(ы) защиты		L/PE and N/PE
Уровень защиты N/PE (@ In (8/20μs))	Up N/PE	1.5 kV
Уровень защиты (@ In (8/20μs), @ 6 kV (1.2/50 μs))	Up L/N	1.1 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	10 000 А
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		MDAC15C-11-320
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC15CS-11-320 : выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры		см. схему
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		20 A min. - 125 A max. - Type gG
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		KEMA / EAC
Артикул		



Компактный 1-фазный УЗИП Тип 2 (или 3) - 230 В - Сменный модуль

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

DAC15C-11-320

821620311

