



## Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3) - 230 В - моноблочный



DACN10-L11-275

- Экономный однофазный УЗИП
- Тип 2+3 моноблочный
- In : 5 кА
- Imax : 10 кА
- Общий/Дифференциальный режим
- Последовательное или параллельное соединение
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11



V: высокоэнергетический варистор  
GSG: Специальная газовая трубка  
LED: индикатор отключения  
Ft: тепловой предохранитель  
t\*: Система термического отключения

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2+3
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. АС рабочее напряжение	Uc 275 Vac
Макс. линейный ток	IL 16 А
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300А/200 мс
Рабочий ток	Ipe отсутствует
Номинальный ток разряда	In 5 кА
Макс. ток разряда	Imax 10 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 10 kV
Уровень защиты L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.1 kV
Уровень защиты N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 А
механические характеристики	
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм <sup>2</sup>
Plugable	нет
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Наружное применение	нет
Действие защиты	Отключение и отсоединение от линии АС
Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен
Дистанционная сигнализация отключения	опция DACN10S-L11-275
Размеры	см. схему
Вес	0.090 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 25A
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Артикул	
70112021	