



DLC-12DBC



- Для монтажа на DIN-рейку
- Для всех типов телефонных линий и линий данных
- Моноблочный корпус и очень компактный
- Защита экранированного провода
- Соответствует стандартам IEC 61643-21

электрические характеристики	
Сеть	RS232, RS485
Номинальное напряжение линии	U_n 12 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c 15 V
Макс. линейный ток	I_L 300 mA
Макс. частота	f > 3 MHz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max} 10 kA
Режим(ы) защиты	MC / MD
	U_p 30 V
Импульсный ток	I_{imp} 2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n 5 kA
Сопротивление линии	< 4.7 Ohm

механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Пружинная клемма - макс. 1.5 мм ²
Формат	Монтаж на DIN-рейку
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Индикатор отключения	прерывание передачи
Размеры	см. схему

Standards	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	UL listed
Part Number	641112

