



DLUH-06D3



- Для монтажа на DIN-рейку
- Моноблочный корпус
- Однопарный
- Макс. ток линии 2.4 А
- U_n : 6 В
- Защита экранированного провода и линии передач
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A

электрические характеристики		
Сеть		RS422, RS485
Номинальное напряжение линии	U_n	6 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	10 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 3 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	20 kA
Индуктивность		non
Режим(ы) защиты		MC / MD
	U_p	20 V
Макс. ёмкость	C	< 50 pF
Импульсный ток	I_{imp}	5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
Сопротивление линии		0 Ohm
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		1 пара + экранирование
Подсоединение к сети		зажим под винт - поперечное сечение 0.4 -1.5 мм ²
Формат		Монтаж на DIN-рейку
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Part Number		640701