

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ RH11(для R25,R40,R63), RH11-1(для R25VM)

Технические данные в соответствии с IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, VDE 0660

	Тип	RH11	RH11-1
Вспомогательные контакты			
Номинальное напряжение изоляции U_i	$V \sim$	440	
Номинальный тепловой ток I_{th}	40°C	A	10
Температура окружающей среды	60°C	A	6
Категория использования AC15			
Номинальный рабочий ток I_e	220-240V	A	3
	380-415V	A	2
	440V	A	1,6
Категория использования DC13			
Номинальный рабочий ток I_e на полюс	24-60V	A	2
	110V	A	0,4
	220V	A	0,1
Защита от короткого замыкания			
Ток короткого замыкания 1кА, контактная сварка не допускается, макс. размер предохранителя	gL (gG)	A	10
Поперечные сечения кабелей			
Главный разъем	сплошной или скрученный	mm ²	0,5-2,5
	гибкий	mm ²	0,5-2,5
Зажимы на полюс	гибкие с многожильным концом кабеля	mm ²	0,5-1,5
			1

Приблизительный вес 0,026 kg



Изображение

Схема подключения



Размеры (RH11, RH11-1)

