

Технические характеристики

	thermio 603	thermio 703	thermio 713	thermio touch
Размеры (мм)	82 x 121 x 18		82 x 111 x 26	82 x 111 x 26
Напряжение питания	2 x 1,5 В –	230 В/50-60 Гц	230 В/50-60 Гц	2 x 1,5 В –
Коммутируемый ток – омическая нагрузка – индуктивная нагрузка cos. φ 0,6	6 А / 250 В ~ 2 А / 250 В ~		6 А / 250 В ~ 2 А / 250 В ~	6 А / 250 В ~ 2 А / 250 В ~
Функции	Отопление и охлаждение		Отопление и охлаждение	Только отопление
Температура окружающего воздуха	-5°C ... +45°C		-5°C ... +45°C	-5°C ... +45°C
Способ монтажа	на стену		на стену	на стену
Диапазон индикации температуры	0°C ... +40°C		0°C ... +40°C	0°C ... +40°C
Диапазон настройки температуры	+5°C ... +30°C	+5°C ... +35°C	+5°C ... +35°C	+5°C ... +35°C
Понижение температуры на ночь				3 К
Защита от размораживания	+5°C		+5°C	+5°C
Отклонения температуры	0,6 К		0,6 К	0,6 К
Обновление температуры на дисплее	каждые 10 сек.		каждые 10 сек.	каждые 10 сек.
Класс защиты	II		II	II
Степень защиты	IP 30		IP 30	IP 30

Размеры и схемы подключения:

