



DDCN03-21YG-30



- Экономный однофазный УЗИП
- Тип 2+3 моноблочный
- I_n : 1.5 кА
- I_{max} : 3 кА
- Общий/Дифференциальный режим
- Последовательное или параллельное соединение
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11



	электрические характеристики	
	Номинальное напряжение DC	Un-dc 24 Vdc
	Макс. рабочее напряжение DC	Uc 30 Vdc
	Макс. линейный ток	IL 25 A
	Рабочий ток	Ipe отсутствует
	Номинальный ток разряда	In 1.5 кА
	Макс. ток разряда	I _{max} 3 кА
	Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	Uoc 3 kV
	Конфигурация подключения	+/-/PE
	Уровень защиты@ In (8/20μs)	Up 0.2 kV
	Уровень защиты+/-PE (-/PE)@ In (8/20μs)	Up 0.8 kV
	Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 A
<p>V: высокоэнергетический варистор GSG: Специальная газовая трубка LED: индикатор отключения Ft: тепловой предохранитель t*: Система термического отключения</p>	механические характеристики	
	Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ²
	Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
	Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
	Рабочая температура	Tu -40/+85°C
	Уровень защиты	IP20
	Действие защиты	Отключение
	Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен
	Дистанционная сигнализация отключения	опция DDCN03S-21YG-30
	Размеры	см. схему
Вес	0.086 kg	
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель	внутренний	
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 25A	
Стандарты		
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / prIEC 61643-11	
Артикул		
70124041		