



DDCN03-L21YG-30



- Экономный однофазный УЗИП
- Тип 2+3 моноблочный
- I_n : 1.5 кА
- I_{max} : 3 кА
- Общий/Дифференциальный режим
- Последовательное или параллельное соединение
- Соответствуют стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11



электрические характеристики

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Номинальное напряжение DC | Un-dc | 24 Vdc |
| Макс. рабочее напряжение DC | Uc | 30 Vdc |
| Макс. линейный ток | IL | 16 A |
| Рабочий ток | Ipe | отсутствует |
| Номинальный ток разряда | In | 1.5 кА |
| Макс. ток разряда | I _{max} | 3 кА |
| Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 | Uoc | 3 kV |
| Конфигурация подключения | | +/-/PE |
| Уровень защиты@ In (8/20μs) | Up | 0.2 kV |
| Уровень защиты+/-PE (-/PE)@ In (8/20μs) | Up | 0.8 kV |
| Допустимый ток короткого замыкания | Iscrr | 10 000 A |

механические характеристики

| | | |
|---------------------------------------|----|---|
| Подсоединение к сети | | зажим под винт : 1.5-10 мм ² |
| Монтаж | | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) |
| Материал корпуса | | Термопластик UL94 V-0 |
| Рабочая температура | Tu | -40/+85°C |
| Уровень защиты | | IP20 |
| Действие защиты | | Отключение и отсоединение от линии AC |
| Индикатор отключения | | Зеленый светодиод выключен |
| Дистанционная сигнализация отключения | | опция DDCN03S-L21YG-30 |
| Размеры | | см. схему |
| Вес | | 0.089 kg |

сопряженные устройства отключения

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Терморазмыкатель | | внутренний |
| Плавкий предохранитель | | Тип предохранителя gG - 25A |

Стандарты

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| Соответствие стандартам | | IEC 61643-11 / prIEC 61643-11 |
|-------------------------|--|-------------------------------|

Артикул

70125041

V: высокоэнергетический варистор
 GSG: Специальная газовая трубка
 LED: индикатор отключения
 Ft: тепловой предохранитель
 t*: Система термического отключения

