


SFD1-25S-11



- [▶]Специальные предохранители (разъединители) для защиты от короткого замыкания устройств защиты переменного тока типа 1
- [▶]Выдерживает импульсный ток: 25 кА при 10/350 мкс
- [⊁]очень компактный
- ▶Объединенная сигнализация
- ▶Дистанционная сигнализация через держатель предохранителя





электрические характеристики		
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. АС рабочее напряжение	Uc	500 Vac
Номинальный ток разряда	In	80 kA
Макс. ток разряда	Imax	100 kA
Импульсный ток на полюс	limp	25 kA
Эквивалентный номинальный переменный ток		250 A
Отключающая способность		100 000 A
Остаточное напряжение	Up	< 0.5 kV @ 25 kA
механические характеристики		
Конфигурация предохранителя		цилиндрический 22x58 mm
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		Striker
Модуль замены		SFD1-25
Дистанционная сигнализация отключения		да
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 /IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269- 1/IEC 60269-2
Артикул		
64049		