


DAC40C-31-320



- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА - Общий режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствуют EN 61643-11, IEC 61643-11
- UL1449 изд.4



электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2
Сеть		230/400 В
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	None
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	20 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	40 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total	40 кА
Режим(ы) защиты		L/N and N/PE
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr}	10 000 А
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		захжим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		2 механических индикатора
Модуль замены		MDAC40C-31-320
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC40CS-31-320 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схеме
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 - 125 А
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		KEMA / EAC
Артикул		
821520312		