



DAC50VG-11-150



- УЗИП Тип 2 + 3 AC
- I_n : 20 kA
- Съемные модули
- Оптимизирован под TOV
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и UL1449 изд.4

| электрические характеристики | | |
|---|------------|--------------------------------|
| Тип УЗИП | | 2+3 |
| Сеть | | 120 В однофазный |
| Конфигурация нейтрали | | TT-TN |
| Макс. AC рабочее напряжение L-N | U_c | 150 Vac |
| Временное перенапряжение - 5 сек. | U_T | 180 В AC выдерживает |
| Временное перенапряжение - 120 мин. | U_T | 230 В AC выдерживает |
| Временное перенапряжение N/PE | U_T | 1200 В/300А/200 мс выдерживает |
| Рабочий ток | I_{pe} | отсутствует |
| Сопровождающий ток | I_f | Отсутствует |
| Номинальный ток разряда | I_n | 20 kA |
| Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 | U_{oc} | 20 kV |
| Допустимый ток короткого замыкания | I_{scCR} | 50000 A |
| Конфигурация подключения | | L/N и N/PE |
| Уровень защиты L/N | U_p L/N | 1.5 kV |
| | U_p N/PE | 1.5 kV |

| механические характеристики | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Технология | | Металлооксидный варистор+газовый разрядник |
| Конфигурация УЗИП | | Однофазный |
| Подсоединение к сети | | зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина |
| Формат | | Корпус со сменными модулями |
| Монтаж | | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715) |
| Материал корпуса | | Термопластик UL94-V0 |
| Рабочая температура | | -40/+85°C |
| Уровень защиты | | IP20 |
| Действие защиты | | Отключение |
| Индикатор отключения | | 1 механический индикатор на полюс |
| Модуль замены | | MDAC50VG-150+MDAC50G-150 |
| Дистанционная сигнализация отключения | | опция DAC50VGS-11-150 : выход на перекидной контакт |
| Размеры | | см. схему |

| сопряженные устройства отключения | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Терморазмыкатель | | внутренний |
| УЗО (если имеется) | | Тип 'S' или замедленный |
| Плавкий предохранитель | | Тип предохранителя gG - 125 A |
| Standards | | |
| Соответствие стандартам | | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд. |
| Сертификация | | - |
| Part Number | | 821130132 |

