



DACF25S-10-275



- УЗИП тип 2 AC
- I_n : 15 kA
- I_{max} : 25 kA
- внутренние предохранители
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствуют стандартам NF EN 61643-11, CEI 61643-11
- UL1449 ed.4

электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	440 В AC отключение
Рабочий ток	I_{pe}	< 1 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	15 kA
Макс. ток разряда	I_{max}	25 kA
Допустимый ток короткого замыкания	I_{sccl}	100000 A
Конфигурация подключения		L/N или N/PE
Уровень защиты	U_p	1.25 kV

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		1-полюсный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		MDACF25-275
Дистанционная сигнализация отключения		опция DACF25S-10-275: выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Автоматический выключатель
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		-
Part Number		821410221

