



DD25-24V



- УЗИП с разъёмом D-Sub
- Для RS232, RS485 коммуникационных линий
- 25-пиновый штекер
- Быстрая и легкая установка
- Вторичная защита

электрические характеристики		
Сеть		RS232, RS485, 4-20mA
Номинальное напряжение линии	U_n	12 Vdc
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	15 V
Макс. линейный ток	I_L	750 mA
Макс. пропускная способность		< 40 Mbps
Макс. частота	f	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
	U_p	18 V
Макс. ёмкость	C	<30 pF
Номинальный ток разряда Линия/Линия	$I_n L/L$	300 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля	$I_n L/PE$	300 A
механические характеристики		
Технология		Ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		25 проводов
Подсоединение к сети		Устройство защиты от перенапряжений 'D-Sub' 25-пиновый разъём папа/мама вход/выход
Формат		Устройства защиты от импульсных перенапряжений 'D-Sub'
Монтаж		на кабель
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
Part Number		6145

