




DS215S-230 УЗИП Класса Защиты 3

Размеры (в мм)




DS215S-230



Спецификация

УЗИП по ГОСТ Р 51992-2002 EN 61643-11 и IEC 61643-11		Класс 3 Тип 3 (D)
Тип сети	U_N	220/380 VAC
Режим нейтрали		TN
Максимальное рабочее напряжение	U_c	275 VAC
Временное перенапряжение	U_T	335 V / 5 сек
★ Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	10 kA
★ Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	30 kA
Уровень защиты	U_p	<0,9 kV
Комбинированная волна	U_{oc}	10 kV
★ Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Время срабатывания	t_A	<20 нс
Номинал предохранителя, макс.		40 А тип gG / gL
Сечение проводников		L/N: 1,5 - 10 мм ² ; PE: 2,5-25 мм ²
Сигнализация рабочего состояния		Визуальная механическая и дистанционная (опция S)
«Сухие» контакты дистанционной сигнализации		250 V/0,5 А (AC) 30 V/2 А (DC)
Проводники дистанционной сигнализации		макс. 1,5 мм ²
Монтаж		DIN-рейка 35 мм
Рабочая температура		от -40°C до +85°C
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Степень защиты корпуса		IP20
Вес		150 гр

Схема



- V мощный варистор
Ft термopредохранитель
C контакты дистанционной сигнализации
 t° терморазмыкатель
MI индикатор рабочего состояния

Информация для заказа

Код Заказа с контактом дистанционной сигнализации	Код Заказа без контакта дистанционной сигнализации	Наименование
DS215S-230	DS215-230	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для однофазной сети TN 220/380 VAC Конфигурация 2+0. Максимальное рабочее напряжение $U_c=275VAC$

Модификации на другие напряжения. По заказу также доступны параметры напряжения, отличные от указанных.

DS215S-120	DS215-120	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для однофазной сети TN 120/208 VAC Конфигурация 2+0. Максимальное рабочее напряжение $U_c=150VAC$
DS215S-400	DS215-400	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для однофазной сети TN 220/380 VAC Конфигурация 2+0. Максимальное рабочее напряжение $U_c=400VAC$